

COLUMPIO

FIT-01D



DESCRIPCIÓN:

- Indicado para la recuperación de la atrofia muscular, reuma, ciática y esguinces de tobillo.
- Favorece la flexibilidad y coordinación de las articulaciones de cadera, rodilla y tobillo.
- Altura de caída 46cm.

FORMA DE USO:

- El usuario, sentado en la silla con los pies posados en las plataformas, debe estirar y doblar las piernas sucesivamente.

MATERIALES:

- Tubo principal de sección cuadrada 120x120mm. de 3mm. de espesor lacado al horno.
- Rodamientos empotrados en tubo de sección circular de 60mm. con 8mm. de espesor.
- Tubo de sección cuadrada de 45x45mm. con 3mm. de espesor.
- Piezas de agarre y huellas fabricadas en caucho, consiguiendo por diseño una superficie antideslizante.
- El asiento y el respaldo están fabricados en polietileno de alta densidad.
- Tornillería de acero protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida, que añaden un acabado estético y tranquilizador.

DIMENSIONES:

- Estructura: 1,4x0,5x1,7m.
- Área de seguridad: 4,4x3,5m, es decir, 15m².







ANCLAJES:

- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante pernos de anclaje con taco químico de diámetro 12mm, longitud 260mm y métrica M12.

Calle Álamo, 123 Pol.Ind.Nicomedes García
40140 Valverde del Majano (Segovia)
Tel.: +34 921 42 97 54

www.myparque.com E-mail: comercial@myparque.com
MYPARQUE Empresa Certificada en ISO 9001, 14001 y 45001





- Componentes de anclaje:
- * 4 pernos Ø12mm.
 - * 2 tuercas M12 (por cada perno)
 - * 2 arandelas M12 (por cada perno)
 - * 1 chapa 3mm (para nivelar)

BIOSALUDABLE — COLUMPIO

Cotas en mm.

23-03-2023



myparque®
mobiliario urbano y parques de castillo, s.l.u.