ASCENSOR

FIT-09D



DESCRIPCIÓN:
- Indicado para el estiramiento de brazos, espalda y pecho.
- Favorece la flexibilidad y coordinación de las articulaciones de hombro y codo.
- Altura de caída 45cm.


FORMA DE USO:
- El usuario, sentado en la silla, tiene que coger las manillas con las manos. Estirar los brazos adelante y atrás, levantando el cuerpo.


MATERIALES:
- Tubo principal de sección cuadrada 120x120mm. de 3mm. de espesor lacado al horno.
- Rodamientos empotrados en tubo de sección circular de 60mm. con 8mm. de espesor.
- Tubo de sección cuadrada de 45x45mm. con 3mm. de espesor.
- Piezas de agarre están fabricadas en caucho, consiguiendo por diseño una superficie antideslizante.
- El asiento y el respaldo están fabricados en polietileno de alta densidad.
- Tornillería de acero protegida con cápsulas antivandálicas de poliamida, que añaden un acabado estético y tranquilizador.


DIMENSIONES:
- Estructura: 2,0x0,65x1,83m.
- Área de seguridad: 5,0x3,6m, es decir, 18m^2.


ANCLAJES:
- El sistema de fijación al terreno se realizará mediante pernos de anclaje con taco químico de diámetro 12mm, longitud 260mm y métrica M12.


Calle Álamo, 123 Pol.Ind.Nicomedes García
40140 Valverde del Majano (Segovia)
Tel.: +34 921 42 97 54
www.myparque.com E-mail: comercial@myparque.com
MYPARQUE Empresa Certificada en ISO 9001, 14001 y 45001











Componentes de anclaje:
* 4 pernos Ø12mm.
* 2 tuercas M12 (por cada perno)
* 2 arandelas M12 (por cada perno)
* 1 chapa 3mm (para nivelar)

BIOSALUDABLE – ASCENSOR

Cotas en mm.

23-03-2023

myparque®
mobiliario urbano y parques de castilla, s.l.u.